



Hero

PEGO & ASOCIADOS SAS

 317 428 6645

coordinadorpegoventas@gmail.com
EDWIN CALDERON

1 Quién es Hero en el mundo

Más de 100 millones de motocicletas vendidas en todo el mundo



Hero

Nos separamos de Honda



Motocicletas hechas en India



Compañía de motocicletas número uno en la India, y en el mundo



2 Hero eligió tener en Colombia su primer planta fuera de la India. La planta es una de las más modernas de toda Latinoamérica



Motocicletas ensambladas en Cauca, Colombia



3 La mejor garantía de Colombia, en todos nuestros modelos



Tenemos la mejor garantía de Colombia. Creemos más que nadie en la calidad de los productos que ofrecemos.

Marca	Garantía
Incolmotos (Yamaha)	12 meses o 20.000 km
Honda	12 meses o 12.000 km
Auteco	- Discover, Boxer y Kymco: 12 meses o 20.000 km - Kawasaki y Torito RE: 12 meses o 12.000 km - Pulsar: 15 meses o 20.000 km
Suzuki	12 meses o 12.000 km
TVS	24 meses o 24.000 km

**CONTAMOS CON MÁS DE 200 SALAS DE VENTAS
Y CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS CON
REPUESTOS EN TODO EL PAIS.**





SERVICIO TÉCNICO MULTIMARCA

TOCANCIPA: Calle 11 4-04	☎ 323 319 3880 / Taller: 317 509 9628
CHIA: Cra 9 16-49	☎ 318 626 5542 / Taller: 392 8914
ZIQUAIRA: Cra 16 14A-23	☎ 320 768 8924 / Taller: 320 766 6813
UBATÉ: Calle 15A 5A-56	☎ 321 453 4208 / Taller: 318 626 5614

TECNOLOGIA AL
ALCANCE DE TODOS

WWW.HEROMOTOS.COM.CO



4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
○ 50.000 KM



**LA VUELTA
ES OTRA**

CATÁLOGO
DIGITAL

ECO 100




NEGRO

ESPECIFICACIONES ECO 100

Longitud máxima	1970 mm
Ancho máximo	726 mm
Altura máxima	1040 mm
Distancia entre ejes	1230 mm
Distancia al suelo	159 mm
Peso	109 kg
Altura del asiento	785 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
Potencia	7,7 hp @ 7500rpm
Torque	8,2Nm @ 4500rpm
Desplazamiento	97,2 cc
Relación de compresión	9,9:1
Capacidad del tanque	10,5 Litros
Transmisión	Mecánica de 4 velocidades, embrague húmedo
Suspensión trasera	Doble amortiguador ajustable en 5 pasos
Suspensión delantera	Hidráulica telescópica
Rueda delantera	2,75 - 18 - PR - 42P
Rueda trasera	2,75 - 18 - PR - 42P
Encendido	Patada
Alimentación	Carburador



Farola siempre visible en el camino gracias a su mejor luminosidad.



Sillín perfecto para transporte de carga y pasajeros



Motor Eco con calidad y durabilidad

ECO DELUXE CLÁSICA




NEGRO/GRIS

ESPECIFICACIONES ECO DELUXE CLÁSICA

Longitud máxima	1970 mm
Ancho máximo	726 mm
Altura máxima	1040 mm
Distancia entre ejes	1230 mm
Distancia al suelo	159 mm
Peso	109 kg
Altura del asiento	785 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
Potencia	8,2 hp @8000rpm
Torque	8,2Nm @5000rpm
Desplazamiento	97,2 cc
Relación de compresión	9,9:1
Capacidad del tanque	10,5 Litros
Transmisión	Mecánica de 4 velocidades, embrague húmedo
Suspensión trasera	Doble amortiguador ajustable en 5 pasos
Suspensión delantera	Hidráulica telescópica
Rueda delantera	2,75 - 18 - PR - 42P
Rueda trasera	2,75 - 18 - PR - 42P
Encendido	Eléctrico/Patada
Alimentación	Carburador



Medidor de combustible y testigo de pata



Tecnología Smart Drive para ahorro de combustible



Rines de aleación y diseño renovado

ECO DELUXE



NEGRO/GRIS PLATA/GRIS NEGRO/AZUL NEGRO/ROJO

ESPECIFICACIONES ECO DELUXE

Longitud máxima	1970 mm
Ancho máximo	726 mm
Altura máxima	1040 mm
Distancia entre ejes	1230 mm
Distancia al suelo	159 mm
Peso	109 kg
Altura del asiento	785 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
Potencia	8,2 hp @8000rpm
Torque	8,2Nm @5000rpm
Desplazamiento	97,2 cc
Relación de compresión	9,9:1
Capacidad del tanque	10,5 Litros
Transmisión	Mecánica de 4 velocidades, embrague húmedo
Suspensión trasera	Doble amortiguador ajustable en 5 pasos
Suspensión delantera	Hidráulica telescópica
Rueda delantera	2,75 - 18 - PR - 42P
Rueda trasera	2,75 - 18 - PR - 42P
Encendido	Eléctrico/Patada
Alimentación	Carburador



Medidor de combustible y testigo de pata



Tecnología Smart Drive para ahorro de combustible



Rines de aleación y diseño renovado

SPLENDOR 110




NEGRO/GRIS

ESPECIFICACIONES SPLENDOR 110

Longitud máxima	2015 mm
Ancho máximo	770 mm
Altura máxima	1055 mm
Distancia entre ejes	1245 mm
Distancia al suelo	165 mm
Peso	115 kg
Altura del asiento	790 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
Potencia	8,98 hp @ 7500rpm
Torque	9 Nm @ 5500rpm
Desplazamiento	109,15 cc
Relación de compresión	10:1 (combustible corriente)
Capacidad del tanque	8,5 Litros
Transmisión	Mecánica de 4 velocidades, embrague húmedo
Suspensión trasera	Doble amortiguador ajustable en 5 posiciones
Suspensión delantera	Hidráulica telescópica
Rueda delantera	80/100 - 47P sellomática
Rueda trasera	80/100 - 54P sellomática
Encendido	Eléctrico/Patada
Alimentación	Carburador



Tablero digital y análogo



Tecnología Smart Drive para ahorro de combustible



Sillín doble nivel para mayor comodidad de conducción



Stop Deportivo que brinda un diseño moderno a la motocicleta

IGNITOR 125



NEGRO/ROJO/AZUL

ESPECIFICACIONES IGNITOR 125

Longitud máxima	2023 mm
Ancho máximo	766 mm
Altura máxima	1091 mm
Distancia entre ejes	1262 mm
Distancia al suelo	159 mm
Peso	127 kg
Altura del asiento	790 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
Potencia	11,1 hp @ 7500rpm
Torque	11 Nm @6500rpm
Desplazamiento	124,7 cc
Relación de compresión	10:01
Capacidad del tanque	11 litros
Transmisión	Mecánica de 4 velocidades, embrague húmedo
Suspensión trasera	Doble amortiguador ajustable en 5 posiciones
Suspensión delantera	Hidráulica telescópica de 33 mm
Rueda delantera	80/100 - 18 - 47P sellomática
Rueda trasera	90/90 - 18 - 51P sellomática
Encendido	Eléctrico/Patada
Alimentación	Carburador tipo CV 22 mm (Diafragma)



Sistema de frenos libre de asbesto



Potente motor 11.1 HP



Tablero digital Y análogo



Luz led Trasera



Protector deportivo

THRILLER PRO 150

CON DOBLE FRENO DE DISCO



NEGRO/ROJO/AZUL

ESPECIFICACIONES THRILLER PRO 150

Longitud máxima	2080 mm
Ancho máximo	765 mm
Altura máxima	1095 mm
Distancia entre ejes	1325 mm
Distancia al suelo	145 mm
Peso	146 kg
Altura del asiento	795 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
Potencia	15,2 hp @ 8000 rpm
Torque	13 Nm @ 7000rpm
Desplazamiento	149,2 cc
Relación de compresión	9,1:1 (combustible corriente)
Capacidad del tanque	12,1 Litros
Transmisión	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
Suspensión trasera	Doble amortiguador GRS ajustable en 5 posiciones
Suspensión delantera	Hidráulica telescópica de 33mm
Rueda delantera	80/100 - 18 -47P Sellomática
Rueda trasera	100/90 - 18 - 61P sellomática
Encendido	Eléctrico/Patada
Alimentación	Carburador tipo CV 28 mm (Diafragma)



Doble freno de disco



Stop trasero con luces led



Defensa tipo slider



Diseño de tanque musculoso




Potente motor de 15,2 HP



Tablero digital y análogo

NUEVA **HUNK** 160R




BLANCO / ROJO / AZUL

ESPECIFICACIONES HUNK 160 R

Longitud máxima	2029 mm
Ancho máximo	793 mm
Altura máxima	1052 mm
Distancia entre ejes	1327 mm
Distancia al suelo	165 mm
Peso	139,5 kg
Altura del asiento	795 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
Potencia	15 HP @ 8.000 rpm
Torque	14 Nm @ 6.500 rpm
Desplazamiento	163,2 CC
Relación de compresión	9.8:1
Capacidad del tanque	3,2 galones (12 Litros)
Transmisión	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
Suspensión trasera	Mono Shock Ajustable a 7 Posiciones
Suspensión delantera	Horquilla Telescopica (Diam 37mm) con buje antifricción
Rueda delantera	100/80 X17-52P (Tubeless)
Rueda trasera	130/70XR17-62P (Tubeless)
Encendido	Eléctrico y Pedal
Alimentación	Inyección Electrónica


TECNOLOGÍA DE SENSORES INTELIGENTES

 **ABS** Frenos con sistema ABS

 Poderoso motor de 15 HP

 Mono suspensión ajustable en 7 posiciones

HUNK 190 R



GRIS MATE/NEGRO BRILLANTE

ESPECIFICACIONES HUNK 190 R

Longitud máxima	2062 mm
Ancho máximo	778 mm
Altura máxima	1072 mm
Distancia entre ejes	1338 mm
Distancia al suelo	795 mm
Peso	149 kg
Altura del asiento	795 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
Potencia	18,1 hp @8000 rpm
Torque	17 Nm @6500 rpm
Desplazamiento	199,6 cc
Relación de compresión	10:01 (combustible corriente)
Capacidad del tanque	3,3 galones (12,5 Litros)
Transmisión	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
Suspensión trasera	Monosuspensión ajustable en 7 posiciones
Suspensión delantera	Hidráulica telescópica de 37mm
Rueda delantera	100/80 - 17 - 52P sellomática
Rueda trasera	130/70 - 17 - 62P
Encendido	Eléctrico/Patada
Alimentación	Inyección electrónica de combustible EURO 4



Frenos con sistema ABS



Fuel Injection



Poderoso motor de 18,1 HP



Mono suspensión ajustable en 7 posiciones

NUEVA XPULSE 200FI



NEGRO/ROJO/VERDE

ESPECIFICACIONES NUEVA XPULSE 200FI

Longitud máxima	2223 mm
Ancho máximo	850 mm
Altura máxima	1257 mm
Distancia entre ejes	1412 mm
Distancia al suelo	220 mm
Peso	154 kg
Altura del asiento	823 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
Potencia	18,1 hp @8000 rpm
Torque	17.1 Nm @6500 rpm
Desplazamiento	199,6 cc
Relación de compresión	10:01 (combustible corriente)
Capacidad del tanque	3,4 galones (12,87 Litros)
Transmisión	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
Suspensión trasera	Monosuspensión Endurance ajustable en 10 posiciones
Suspensión delantera	Hidráulica telescópica de 37mm
Rueda delantera	90/90-21 M/C - 54S
Rueda trasera	120/80-18 M/C -62S
Encendido	Eléctrico/Patada
Alimentación	Inyección electrónica de combustible EURO 4



Navegación paso a paso




Luz led



Monosuspensión de 10 posiciones



Frenos ABS



Inyección electrónica EURO 4



Tablero digital

NUEVA XPULSE 200T



NEGRO PANTERA/DORADO/GRIS MATE

ESPECIFICACIONES NUEVA XPULSE 200T

Longitud máxima	2120 mm
Ancho máximo	807 mm
Altura máxima	1090mm
Distancia entre ejes	1392 mm
Distancia al suelo	177 mm
Peso	151 kg
Altura del asiento	799 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
Potencia	18,1 hp @8000 rpm
Torque	17 Nm @6500 rpm
Desplazamiento	199,6 cc
Relación de compresión	10:01 (combustible corriente)
Capacidad del tanque	3,4 galones (12,87 Litros)
Transmisión	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
Suspensión trasera	Monosuspensión ajustable en 7 posiciones
Suspensión delantera	Telescópica (37 mm de diámetro) con doble casquillo DU
Rueda delantera	100 / 80-17
Rueda trasera	130 / 70-R17
Encendido	Eléctrico/Patada
Alimentación	Inyección electrónica de combustible EURO 4



Navegación paso a paso



Poderoso motor de 199,6 cc



Conectividad con tu Smartphone



Mono suspensión ajustable



Inyección electrónica EURO 4



Luz Led

DASH 125 Fi



GRIS MATE / NEGRA

ESPECIFICACIONES DASH 125 - Fi

Longitud máxima	1841 mm
Ancho máximo	695 mm
Altura máxima	1190 mm
Distancia entre ejes	1261 mm
Distancia al suelo	155 mm
Peso	110 kg
Altura del asiento	775 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
Potencia	9,1 hp @ 7000rpm
Torque	10,2 Nm @ 5000rpm
Desplazamiento	124,6 cc
Relación de compresión	9,9:1 (Combustible corriente)
Capacidad del tanque	5,5 Litros
Transmisión	Automatica CVT (constantemente variable)
Suspensión trasera	Monobrazo con monoamortiguador
Suspensión delantera	Hidráulica telescópica
Rueda delantera	90/90 - 12 - 54J sellomática
Rueda trasera	90/100 - 10 - 53J sellomática
Encendido	Eléctrico/Patada
Alimentación	Inyección electrónica



Luz led Frontal



Freno de disco delantero con IBS



Cargador USB



LLenado externo de combustible